



Penselmalte ytterdører

Ved reparasjonsmaling/ommaling: Børst døren med en myk børste og vask døren med varmt vann for å fjerne smuss. Matt ned overflaten med et fint sandpapir (180 korn) i fiberretningen. Hvis det oppstår små riper av sandpapiret, slip med 320 papir for å fjerne disse. Fjern slipestøvet med trykkluft eller med en myk børste. Tørk av med klebeduk. Det er nå mulig å legge på valgfri enkomponentsmaling.

Vi bruker Jotun "Drygolin vindu og dør". Denne malingen kan kjøpes hos Jotuns forhandlere rundt om i Norge, se <https://www.jotun.com/no-no/decorative/products/exterior/all-exterior-products/drygolin-vindu-og-dor>

Glassede ytterdører og ytterdører med dekorspeil

Kontroller med jevne mellomrom at silikontetningen mellom glass og glassliste er intakt. Silikonmaterialet brytes ned av vær og vind, og gjør at vann kan trenge inn i konstruksjonen og forårsake tresvelling og flassing. Bruk silikon tilpasset for glass (finnes i byggevarehandelen) ved vedlikehold. Hvis dørbladet har et dekorspeil, kontroller at fugen mellom dørbladet og listen er intakt. Ved vedlikeholdsbehov, bruk en silikonfri, overmålbart byggfug.